

Die Wiederverwendung von EXiM-Displayschutzfolien ist grundsätzlich kein Problem, wenn Sie bei der Prozedur folgende Tipps beherzigen. Das Hauptproblem ist, dass sich bei der erneuten Anbringung Fussel an der Silikonunterseite sammeln. Mit dieser Anleitung erhalten Sie einige Tipps, wie es trotzdem klappt.

In den englisch-sprachigen Anleitungen wird zum Waschen der Folie geraten. Wir empfehlen Ihnen jedoch die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise, weil hierbei keine Wasserflecken entstehen können. Als Hilfsmittel benötigen Sie lediglich einen einigermaßen qualitativen Tesafilm.

1. Ziehen Sie die Folie vom Display ab

Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten, die Sie in der angegebenen Reihenfolge probieren sollten, bis Sie mit einer Erfolg haben.

- Kleben Sie einen Streifen Tesafilm auf die Ecke der Folie, die eine Hälfte des Streifens klebt auf der Folie, am anderen Ende ziehen Sie Richtung Displaymitte. Dadurch wird Spannung erzeugt, die Folie löst sich an der Ecke vom Display und klebt am Tesastreifen.

Hinweis zum Tesafilm: Verwenden Sie für diesen und den nächsten Schritt einen Typ von Tesafilm, der keine Rückstände auf der Folie hinterlässt. Testen Sie es aus, bevor Sie mit Schritt 2 fortfahren.



Grafik 1: Entfernen einer Folie mit Tesafilm

- Verwenden Sie die Trägerfolie, auf die die EXiM Displayschutzfolie beim Kauf aufgeklebt war, und schieben Sie diese an einer Displayecke unter die Folie, um sie zu lösen.
- Legen Sie mit einem Bindfaden eine Schlaufe und schieben Sie diese unter eine Folienecke. Heben Sie dann die Folie an.

Tipp: Achten Sie darauf, beim Entfernen der Folie nach Möglichkeit nicht die Silikonunterseite zu berühren. Dies kann zu Fingerabdrücken führen.

2. Mit Tesafilm beschichten

Bekleben Sie die Silikonunterseite der EXiM Displayschutzfolie nun Bahn für Bahn mit Tesafilm, Klebeseite Tesafilm auf Klebeseite/Silikonunterseite der Folie. Die Bahnen sollten sich leicht überlappen.

Durch diesen Schritt haben Sie der EXiM Displayschutzfolie eine neue Trägerschicht verpasst, wie Sie beim Kauf auf der Folie klebte. Wenn Sie die Tesafilm-Schicht wieder entfernen, bleibt Staub und Schmutz am Tesafilm haften, statt auf der Folie.



Grafik 2: Folie in Bahnen mit Tesafilm beschichten

3. Folie erneut anbringen

Nun bringen Sie die Folie wie eine neu gekaufte Folie an: Lösen Sie einen Teil der Tesa-Klebeschicht, biegen Sie sie nach hinten um und setzen Sie die Folie am Displayrand an. Ziehen Sie die Tesa-Klebeschicht Stück für Stück weiter nach hinten hin ab und drücken Sie die Folie dabei weiter an. Bilden sich Luftblasen, ziehen Sie die Folie bis dahin wieder ab und drücken Sie sie erneut an, indem Sie mit dem Finger darüberstreichen. Luftblasen lassen sich auch später mit dem Fingernagel aus der Folie drücken. Die vollständige Transparenz wird ca. 24 Std. nach Aufkleben der Folie erreicht.

Tipp: Eine bebilderte Anleitung zum Anbringen unserer Displayschutzfolien finden Sie hier: <http://www.eximstyle.de/anleitung1.php>



Grafik 3: Folie wieder anbringen

Version 1 vom 07.01.2007